

PORTIQUE de chargement

Auto Levage

Marque déposée d'AMILCAR

Gain de place, gain de temps, sécurité totale



Economique : Manœuvre par un seul opérateur

Le portique de chargement, intégré au véhicule, est conçu pour être commandé par un seul opérateur. Il se

déplace sur 3 axes :

- Montée verticale de la charge
- Orientation de la charge, flèche pivote sur 30°
- Translation dans le véhicule pour rentrer la charge à l'intérieur

Efficacité : Positionnement et levage automatisés

Le portique de chargement se commande au moyen d'une télécommande sans fils, laissant toute liberté pour les

manœuvres hors et dans le véhicule.

Praticité : Montage facile

Le portique de chargement se monte facilement sur le plancher du véhicule. Il est alimenté grâce à un simple branchement sur la batterie 12 V. Son **encombrement est minimum** dans le véhicule.

Conception Hi-Tech et durable

La fabrication est garantie avec des matériaux **de qualité technique et High-Tech.**

Caractéristiques techniques

Capacité maximum	500 Kg
Longueur de sortie	1 mètre
Poids	350 Kg
Orientation	+/- 15° ou 0°/30°
3 axes de manipulation	Commandes X Y Z électriques indépendantes
Energie	12 V – 50 A
Normes	NF ISO 27956

Tél : +33 (0) 1 30 27 20 44

Mail : contact@autolevage.com

Site : www.autolevage.com