

A SAVOIR :

- Fonctionnement complètement automatique.
- Elle se pose sur des barres de toit ou sur une galerie.
- Elle n'a besoin que de très peu d'espace à l'arrière du véhicule (ouverture des portes suffit).
- Charge tout ce qui est trop grand pour rentrer dans le Véhicule.
- Sans hydraulique, elle n'a besoin que de l'énergie du Véhicules.
- Procédé innovant, protégé par un brevet d'invention.



- BTP
- Livraison
- Industrie
- Réparation
- Artisans
- Etc...

QUI
Auto | Levage
QUOI

POURQUOI

- Echelles 1,2,3 pans
- Escabeau sécurisé
- PIRL
- Tuyaux
- Bastaing

- Gain de Sécurité
- Gain de temps
- Gain d'argent

Caractéristiques Techniques

Tension	12 V (Alimentée sur la batterie du véhicule)
Ampérage	Fusible de protection 30 A
Capacité de charge	120 Kg
Poids	70 Kg
Normes	Directive 2006-42-CE, 2006-95-CE, 2006-98-CEEN 62311-2008, EN 12895-2000, EN 61000-6-2-2005



: [07.49.65.50.17](tel:07.49.65.50.17) ou [01.30.75.92.02](tel:01.30.75.92.02)



: Contact@autolevage.com



: www.autolevage.com

